

Portata Kg 250


PORTE DI PIANO AUTOMATICHE
3 ANTE TELESCOPICHE
SISTEMAZIONE A SBALZO MRF

Fermate max 5
Corsa max 12 m


DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE recepita con il D.L.17/2010
D.P.R. 162/99 modificato dal D.P.R. 214/2010
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendamenti

Oliodinamico Indiretto
VELOCITA' 0,15 m/s.

PIANTA VANO CORSA




APERTURA SINISTRA



APERTURA DESTRA

ELEVATO





N.B. L'ALTEZZA DEGLI INTERPIANI DEVE ESSERE MINIMO 2710 mm

Tutte le misure sono espresse in millimetri (Disegno non in scala)
Ceam si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche e le dimensioni dei propri prodotti

SPINTE SULLE GUIDE CABINA	CARICHI IN FOSSA (Valori DINAMICI)
<p>R1 = 40 daN R2 = 230 daN</p>	<p>P11 = 3000 P12 = 1600</p>
<p>FISSAGGIO GUIDE CABINA CON PASSO MASSIMO DI 1.5 m La struttura metallica deve essere fissata all'edificio sul lato guide e su almeno un altro lato, con passo verticale di massimo 3.5 m</p>	



**CENTRALINA OLEODINAMICA
E QUADRO DI MANOVRA**



1 - Prevedere canalizzazione ispezionabile per il passaggio della tubazione e dell'impianto elettrico.

2 - Distanza massima dal vano corsa 20 metri.

POSIZIONE AREE DI CARICO IN FOSSA



- NOTE**
- Le strutture portanti orizzontali e verticali dovranno essere in grado di sopportare i carichi indicati.
 - Le pareti interne del vano corsa e del locale centralina, al momento del montaggio dell'impianto, devono presentarsi pulite ed imbiancate.
 - Tutte le misure si intendono al finito; in particolare le dimensioni del vano corsa sono a piombo con una tolleranza di ± 1 cm.
 - Il locale centralina ed il vano corsa dovranno essere opportunamente aerati (consigliato, come da EN81.2, l' 1% della sezione orizzontale del vano) e protetti da umidità, polvere ed agenti atmosferici.
 - La temperatura ambientale deve essere mantenuta tra 5° e 40°.
 - La fossa deve essere protetta dalle infiltrazioni d'acqua. Nella fossa devono essere presenti una presa luce ed uno stop.
 - In caso di incastellature all'esterno prevedere serrature e bottoniere di piano stagne.
 - La linea monofase 220 Vca deve essere protetta da interruttore magnetotermico unipolare + neutro lucchettato.

STRUTTURA METALLICA: A cura Cliente
 A cura SEDE

RIVESTIMENTO STRUTTURA: TAMPONATURE:
(se a cura SEDE)

Lamiera Preverniciata
 Vetro Trasparente
 Vetro Fumè

Denominazione piani :

-1 0 1 3 4 5 6

ESTETICA CABINA

PARETE FRONTALE E ANGOLARI		PARETI		BOTTONIERA		PAVIMENTO		RIVESTIMENTO ESTERNO CABINA		
Materiale	COLORE	Materiale	COLORE	Materiale	COLORE	Materiale	COLORE	Materiale	COLORE	
Skinplate	Grigio Scuro <input type="checkbox"/>	Skinplate	Grigio Scuro <input type="checkbox"/>	Acciaio Inox / Skinplate	Bianco <input type="checkbox"/>	Gomma	Grigio <input type="checkbox"/>	Skinplate	Grigio Scuro <input type="checkbox"/>	
	Beige <input type="checkbox"/>		Beige <input type="checkbox"/>		Satinato <input type="checkbox"/>		Grigio Scuro <input type="checkbox"/>		Beige <input type="checkbox"/>	
	Avorio <input type="checkbox"/>		Avorio <input type="checkbox"/>	Acciaio Inox			Marrone <input type="checkbox"/>		Avorio <input type="checkbox"/>	
	Melange <input type="checkbox"/>		Melange <input type="checkbox"/>		Cristallo <input type="checkbox"/>		Blu <input type="checkbox"/>		Melange <input type="checkbox"/>	
	Arancio <input type="checkbox"/>		Arancio <input type="checkbox"/>				Granito		Ardesia <input type="checkbox"/>	Arancio <input type="checkbox"/>
	Blu Oceano <input type="checkbox"/>		Blu Oceano <input type="checkbox"/>		Ambra <input type="checkbox"/>					Blu Oceano <input type="checkbox"/>
	Grigio Chiaro <input type="checkbox"/>		Grigio Chiaro <input type="checkbox"/>							Grigio Chiaro <input type="checkbox"/>
Acciaio Inox	Satinato <input type="checkbox"/>	Acciaio Inox	Satinato <input type="checkbox"/>					Acciaio Inox	Satinato <input type="checkbox"/>	
	Pelle <input type="checkbox"/>		Pelle <input type="checkbox"/>						Pelle <input type="checkbox"/>	
	Lino <input type="checkbox"/>		Lino <input type="checkbox"/>						Lino <input type="checkbox"/>	
	Dama <input type="checkbox"/>		Dama <input type="checkbox"/>						Dama <input type="checkbox"/>	

CORRIMANO		SPECCHIO (Metà Altezza)		PORTE DI PIANO		SISTEMAZIONE	FINESTRA PANORAMICA		
Materiale	Allum. Anodizz. <input type="checkbox"/>	Posizione	Parete laterale SX <input type="checkbox"/>	Skinplate	Grigio Scuro <input type="checkbox"/>	A Sbalzo <input type="checkbox"/>	Posizione	Parete laterale SX <input type="checkbox"/>	
			Parete laterale DX <input type="checkbox"/>		Avorio <input type="checkbox"/>			Incassate <input type="checkbox"/>	Parete laterale DX <input type="checkbox"/>
Posizione	Parete laterale SX <input type="checkbox"/>	POSIZIONE BOTTONIERA	Parete di fondo <input type="checkbox"/>	Acciaio Inox	Satinato <input type="checkbox"/>		Parete di fondo <input type="checkbox"/>	PARETE PANORAMICA	
	Parete laterale DX <input type="checkbox"/>		Su Portale <input type="checkbox"/>		Pelle <input type="checkbox"/>			Posizione	Parete laterale SX <input type="checkbox"/>
	Parete di fondo <input type="checkbox"/>	A Muro <input type="checkbox"/>	Dama <input type="checkbox"/>	Mano di fondo	Grigio ghiaia <input type="checkbox"/>		Parete laterale DX <input type="checkbox"/>		
								Parete di fondo <input type="checkbox"/>	

◆ Non disponibile con 2 ingressi opposti
● Escluso lato bottoniera

COMMITTENTE: _____
 INTESAZIONE: _____
 OFF./CONTR. N°: _____

Timbro e firma per approvazione:

Data: _____